



Soudeuses sous vide à cloche

Gamme SVP

Machines sur roulettes destinées au conditionnement en sacs sous vide.



Châssis et table plane en inox avec contre barres de soudure amovibles.

Caractéristiques générales et techniques

10 programmes mémorisables
Châssis et table plane en inox
Commande numérique avec détecteur de pression (%)
Soft Air : remise en atmosphère progressive pour la protection du produit et de l'emballage.
Touches STOP et d'entretien automatique
Plaques volumiques
Tension d'utilisation : 400V-3-50 Hz
Pression vide maxi : 99,8 %
Pompe BUSCH
Soudure standard : double soudure (2 x 3,5 mm)

Options

Soudure/coupure (3,5 + 1,1 mm)
Soudure large (10 mm) ou soudure Bi-active
Système d'injection de gaz
Commande de contrôle des liquides
Commande ACS : 20 programmes personnalisables, vide additionnel/ séquentiel, traçabilité HACCP, écran LCD, interface PC, compatibilité imprimante, port USB
Imprimante thermique
Plaque inclinée + règlette magnétique : pour liquides
Kit de maintenance
Connexion extérieure pour bacs gastro

MODELE	SVP 520	SVP 800	SVP 1100	
				
Capacité de la pompe	63 m3/h	100 m3/h	100 m3/h - 160 m3/h en option	
Encombrement (mm)	730 x 700 x 1100	790 x 920 x 1125	880 x 1200 x 1125	
Poids (kg)	183	241	390 (460)	
Taille max sacs (mm)	500 x 600	Selon configuration des barres		
Dimensions de la cuve		 ou  ou  Option : 		 ou  ou  Option : 
Nombre et disposition des barres de soudure				